



IV 60/27-1 M B1 (Z22)

IV 60/27-1 M B1 – надежный промышленный пылесос, предназначенный специально для сбора взрывоопасной пыли на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы. Мобильный универсальный аппарат подходит для эксплуатации на предприятиях многих отраслей. Его конструкция и множество принадлежностей промышленного назначения позволяют эффективно решать самые разнообразные задачи уборки. Пылесос оснащен долговечной турбиной с боковым каналом, позволяющей эксплуатировать его в непрерывном режиме. Напряжение пи-



1 Необслуживаемый непосредственный привод

- Непосредственный привод высочайшей надежности гарантирует рентабельную эксплуатацию пылесоса в многосменном режиме.

3 Выносливость и многофункциональность

- Долговечная турбина с боковым каналом позволяет эксплуатировать пылесосы IV 60/27-1 M B1 и IV 60/30 M B1 в стационарном многосменном режиме. Широкий ассортимент принадлежностей гарантирует простое и экономичное решение разнообразных задач чистки.

2 Удобный отсек для принадлежностей на шасси аппарата

- Большой отсек, размещенный на шасси пылесоса, позволяет уложить насадки, колено и другие принадлежности.

4 Испытаны по категориям M и B1 (Z22)

- Пылесосы IV 60/27-1 M B1 и IV 60/30 M B1 пригодны для сбора пыли средней степени опасности, а также для эксплуатации на взрывоопасных участках классов ST 1, ST 2 и ST 3 в зоне 22.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



IV 60/27-1 M B1 (Z22)

- Антистатическое исполнение
- Индикатор состояния фильтра
- Прочные колеса и поворотные ролики

Технические характеристики

| | | |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| Номер для заказа | 1.573-151.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784731097 | |
| Потребляемая мощность (раб.) | кВт | max. 2,7 |
| Расход воздуха | л/с / м³/ч | 65 / 234 |
| Разрежение | мбар / кПа | 240 / 24 |
| Объем мусоросборника | л | 60 |
| Площадь поверхности фильтра | м² | 1,8 |
| Класс основного фильтра | | M |
| Уровень звукового давления | дБ | 71 |
| Номин. диаметр соединения | | НД 50 |
| Номин. диаметр принадлежностей | | НД 50 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм | 920 × 640 × 1820 |

Комплектация

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Принадлежности в комплекте поставки | нет |
| Мусоросборник в комплекте поставки | нет |
| Мусоросборник для сухой уборки | 6.394-821.0 |
| Категория пыли | M |
| Исполнение | Z22 |
| Система очистки фильтра | с ручным переключением |

IV 60/27-1 M B1 (Z22)

1.573-151.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина / ширина | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|------------|----------------|----------------|------|---|-------------------------------------|
| Адаптер | | | | | | | | |
| Соединитель | 1 | 6.789-003.0 | 1 шт. | НД 51 | | | Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 51. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Фильтры и фильтр-мешки | | | | | | | | |
| Гофрированный фильтр, зеленый, класс M | 2 | 6.904-342.0 | 1 шт. | | | | Зеленый гофрированный фильтр, на замену для IV 60 и IV 100 M B1, кроме 100/75 (M B1). Должен устанавливаться в пылесосы M B1. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.904-346.0 | 10 шт. | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Мешки для утилизации, бумажные | 4 | 6.904-347.0 | 10 шт. | | | | Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли. | <input type="checkbox"/> |
| Мешки для утилизации, полизтиленовые | 5 | 6.904-348.0 | 20 шт. | | | | Полизтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.907-336.0 | 5 шт. | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.907-347.0 | 5 шт. | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Колени из высококачественной стали | | | | | | | | |
| Колено из нерж. стали стыковое соединением | 8 | 6.906-767.0 | 1 шт. | НД 51 | | | Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительные трубы из высококачественной стали | | | | | | | | |
| Удлинительная трубка из нерж. стали (со стыковым соединением) | 9 | 6.906-766.0 | 1 шт. | НД 51 | 500 мм | | Удлинительная трубка (0,5 м) оснащена нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы. | <input type="checkbox"/> |
| Насадки для пола | | | | | | | | |
| Комплект резиновых полосок, маслостойкие | 10 | 6.903-081.0 | 2 teilig | | 370 мм | | Комплект маслостойких резиновых полосок к насадке для пола 4.130-408.0. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола, для влажной и сухой уборки, DN 51, 500 мм | 11 | 4.130-412.0 | 1 шт. | НД 51 | 500 мм | | Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными и резиновыми полосками; комплект щеточных полосок 6.903-067.0; комплект резиновых полосок 6.906-168.0. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект резиновых полосок | 12 | 6.906-168.0 | 2 teilig | | 500 мм | | Комплект маслостойких резиновых полосок к насадкам для пола 4.130-412.0 и -413.0. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола, литая, прочная | 13 | 6.906-793.0 | 1 шт. | НД 51 | 500 мм | | Из алюминиевого литья, с регулируемыми по высоте колесиками, для сложных условий эксплуатации. | <input type="checkbox"/> |
| Резиновая полоска к насадке для пола | 14 | 6.906-833.0 | 1 шт. | | 500 мм | | Маслостойкая резиновая полоска к насадкам для пола 6.906-793.0 и -802.0. | <input type="checkbox"/> |
| Треугольная насадка, из алюминиевого литья, с резиновой полоской | 15 | 6.906-796.0 | 1 шт. | НД 51 | 300 мм | | Насадка для чистки поверхностей, из алюминиевого литья, для сложных условий эксплуатации. | <input type="checkbox"/> |
| Стальная полоска для треугольной насадки | 16 | 6.906-835.0 | 1 шт. | | 300 мм | | Стальная полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0. На замену для 6.906-795.0 и -804.0. | <input type="checkbox"/> |
| Резиновая полоска для треугольной насадки | 17 | 6.906-834.0 | 1 шт. | | 300 мм | | Маслостойкая резиновая полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0. | <input type="checkbox"/> |
| | 18 | 6.906-814.0 | 1 шт. | НД 51 | 370 мм | | | <input type="checkbox"/> |
| Другие насадки | | | | | | | | |
| Резиновая насадка, 45° | 19 | 6.902-146.0 | 1 шт. | НД 51 | 220 мм | | Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая. | <input type="checkbox"/> |
| Резиновая круглая насадка, удлиненная | 20 | 6.906-764.0 | 1 шт. | НД 51 | 370 мм | | Резиновая насадка, круглая. | <input type="checkbox"/> |
| Пластиковая насадка со скребком | 21 | 6.906-773.0 | 1 шт. | НД 51 | 100 мм | | Пластмассовая насадка, 120 мм, для очистки станков и небольших поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка со скребком, металлическая | 22 | 6.906-770.0 | 1 шт. | НД 51 | 117 мм | | Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

IV 60/27-1 M B1 (Z22)

1.573-151.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина / ширина | Цена | Описание | |
|---|----|------------------|------------|----------------|----------------|------|---|--------------------------|
| Щелевые насадки | | | | | | | | |
| Щелевая насадка, пластик, DN 51, 370 мм | 23 | 6.906-768.0 | 1 шт. | НД 51 | 370 × 50 мм | | Пластмассовая, 370 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, из нерж. стали | 24 | 6.906-771.0 | 1 шт. | НД 51 | 400 × 70 мм | | Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Шланги PVC | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, из ПВХ DN 51, 5 метров (со стыковым соединением) | 25 | 6.906-791.0 | 1 шт. | НД 51 | 5 м | | Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, из ПВХ (со стыковым соединением) | 26 | 6.906-787.0 | 1 шт. | НД 51 | 10 м | | Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой. | <input type="checkbox"/> |
| Шланги PU | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, из полиуретана BT 516 5 метров | 27 | 6.906-786.0 | 1 шт. | НД 51 | 5 м | | Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг DN 51, 10 метров, из полиуретана (со стыковым соединением) | 28 | 6.906-788.0 | 1 шт. | НД 51 | 10 м | | Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ. | <input type="checkbox"/> |
| Резиновые шланги | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, резиновый (со стыковым соединением) | 29 | 6.906-789.0 | 1 шт. | НД 51 | 5 м | | Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, резиновый, главным образом для стационарного применения и очень сложных условий эксплуатации. | <input type="checkbox"/> |
| Металлические шланги | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, металлический (со стыковым соединением) | 30 | 6.906-784.0 | 1 шт. | НД 51 | 5 м | | Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, металлический, для сбора горячих веществ (до 400 °C); не для сбора жидкостей. | <input type="checkbox"/> |
| Принадлежности для других машин | | | | | | | | |
| Мусоросборник, из нерж. стали, 60 л | 31 | 4.070-837.0 | 1 шт. | | | | Мусоросборник из нержавеющей стали, 60 л, подходит к аппаратам IV и IVC. | <input type="checkbox"/> |
| Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л | 32 | 4.070-838.0 | 1 шт. | | | | Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC. | <input type="checkbox"/> |
| Корзина для стружки, для IV | 33 | 6.394-530.0 | 1 шт. | | | | Корзина для стружки в сборе, для любых пылесосов IV 60 и IV 100 с мусоросборником для влажной уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsets IV, IVL | | | | | | | | |
| Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением) | 34 | 2.641-177.0 | 7 teilig | НД 51 | | | 1 x 4.130-412.0 – насадка для пола, алюм., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубы, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-791.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 51, 5 м. | <input type="checkbox"/> |
| Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением) | 35 | 2.641-178.0 | 7 teilig | НД 51 | | | 1 x 6.906-793.0 – насадка для пола, упрочн., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубы, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-786.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 51, 5 м. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.